



Principaux avantages:

- ✓ Peut être utilisé à basse température jusqu'à -30 °C (-22 °F).
- ✓ Idéal pour l'étanchéité des isolations thermiques et des conduits de ventilation.
- ✓ Adhérence optimale sur les supports les plus divers.
- ✓ Résistance contre les UV.
- ✓ Réfléchit la lumière et la chaleur.

Ruban d'étanchéité en aluminium fin et utilisable de façon universelle avec degré d'adhésion élevé.

Le groupe DENSO Group Germany est depuis un siècle synonyme d'expérience, de qualité et de fiabilité en matière de protection anticorrosion et de la construction routière. Le succès de notre entreprise internationale, leader dans ses domaines d'activité, repose sur un dépôt de brevet en 1927 pour la bande DENSO « DENSO-Binde », premier produit au monde pour la protection passive contre la corrosion des pipelines. Depuis, le groupe DENSO Group Germany assure la production de produits à la pointe de la technologie répondant aux normes qualité les plus élevées. Grâce à une étroite collaboration avec nos clients, nos collaborateurs conçoivent et développent des solutions sur mesure, fiables et durables.

Description

La **DENSIT[®]-AL6** est une bande de feuille souple en aluminium imprégnée d'un adhésif acrylique et contenant une feuille de séparation en papier siliconé.
La bande **DENSOLEN[®]-AL6** est

imperméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène et résiste aux rayons UV.

La bande **DENSIT[®]-AL6** est par exemple utilisée comme bande de protection contre les UV pour les tuyaux revêtus PE.

La bande **DENSIT[®]-AL6** constitue en outre une étanchéité optimale pour les isolations gainées d'aluminium sur les conduits de ventilation et les canalisations.

Propriétés

Propriété	Unité	Valeur typique
Épaisseur	mm	0,06
Couleur	-	Aluminium
Résistance à la traction	N / cm	≥ 18
Allongement à la rupture	%	≥ 5
Adhésion sur l'acier	N / cm	≥ 5
Adhésion couche/couche	N / cm	≥ 5
Température d'utilisation	°C (°F)	-30 à +110 (-22 à +230)
Température de mise en œuvre	°C (°F)	0 à +50 (+32 à +122)

Conditionnement

Longueur de rouleau : 50 m
Largeur de rouleau : 50 mm, 100 mm

Stockage

Le **DENSIT[®]-AL6** peut être stocké dans son emballage d'origine intact pendant au moins 60 mois à compter de la date de fabrication.

Température de stockage : ≤ +30°C (+86°F)

À stocker dans un endroit parfaitement sec et sans aucune contrainte sur la partie supérieure.



DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Nos informations sur les produits, recommandations d'application et autres publications imprimées fournissent des recommandations dans l'état de nos connaissances au moment de l'impression. Le contenu n'est pas juridiquement contraignant. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de recommandations incomplètes ou inexactes. L'utilisateur est tenu de vérifier que le produit sélectionné est adapté aux conditions d'application et est en adéquation avec l'usage prévu. Sauf indication contraire, toutes les marques citées sont des marques déposées par DENSO, enregistrées à minima en Allemagne, ces dernières sont protégées par la loi.

Seules nos conditions générales de vente, que vous trouverez sur www.denso-group.com, sont applicables. Nos informations produits sont traduites à partir de leurs versions originales en langue allemande. En cas de divergence ou de litige concernant l'interprétation des informations produits, le texte allemand dans sa version originale en langue allemande, disponible sur www.denso-group.com, est déterminant. Le rapport juridique est régi par le droit allemand.

www.denso-group.com