



Besondere Vorteile:

- ✓ Einsetzbar bei tiefen Temperaturen bis zu -30°C (-22°F).
- ✓ Hervorragend geeignet für die Abdichtung von Wärmedämmungen und Lüftungskanälen.
- ✓ Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen.
- ✓ UV-beständig.
- ✓ Reflektiert Licht und Wärme.

Dünn, universell einsetzbares Aluminiumdichtband mit hoher Klebkraft.

Die DENSO Group Germany steht seit einem Jahrhundert für Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit im Korrosionsschutz und Straßenbau. Der Erfolg der international führenden Unternehmensgruppe beruht auf der bereits 1927 patentierten Entwicklung der „DENSO-Binde“ – dem weltweit ersten Produkt für den passiven Korrosionsschutz von Pipelines. Seitdem setzt und garantiert die DENSO Group Germany mit technisch zukunftsweisenden Produkten höchste Qualitätsstandards. Dabei finden Forschung, Entwicklung und Produktion ausschließlich in Deutschland statt. In der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden realisieren unsere Mitarbeiter dauerhaft sichere und individuelle Lösungen.

Produktbeschreibung

DENSIT[®]-AL6 ist ein weiches Aluminiumfolienband, das mit einem Acrylklebstoff beschichtet ist und eine Trennfolie aus silikonisiertem Papier enthält. DENSIT[®]-AL6 ist undurchlässig

für Wasserdampf und Sauerstoff und beständig gegenüber UV-Strahlung. DENSIT[®]-AL6 wird z.B. als UV-Schutzband für PE-beschichtete Rohre verwendet und wird für diesen Einsatz von Gaz de France (F) empfohlen.

DENSIT[®]-AL6 ist darüber hinaus auch hervorragend zum Abdichten von aluminium-kaschierten Dämmungen auf Lüftungskanälen und Rohrleitungen geeignet.

Typische Produkteigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Typischer Wert
Dicke	mm	0,06
Farbe	-	Aluminium
Zugwiderstand	N / cm	≥ 18
Reißdehnung	%	≥ 5
Klebekraft auf Stahl	N / cm	≥ 5
Klebekraft Lage/Lage	N / cm	≥ 5
Einsatztemperatur	°C (°F)	-30 bis +110 (-22 bis +230)
Verarbeitungstemperatur	°C (°F)	0 bis +50 (+32 bis +122)

Bestellinformationen und Verpackung

Rollenlänge: 50 m
Rollenbreite: 50 mm, 100 mm

Lagerung

DENSIT[®]-AL6 ist in ungeöffneter Originalverpackung mindestens 60 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.
Lagertemperatur: ≤ +30°C (+86°F)
Unbedingt trocken und ohne Auflast auf der Stirnseite lagern.



DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und zeigen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Daher wird für fehlerhafte und unterlassene Beratung keine Haftung übernommen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.

Sofern nicht abweichend angegeben, sind alle genannten Marken zumindest in Deutschland gesetzlich geschützte Warenzeichen von DENSO. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso-group.com finden. Gerichtsstand ist Leverkusen/Deutschland.

www.denso-group.com