

DENSOLASTIC®-SV Primer



Produktinformation

Besondere Vorteile:

- Einkomponentig.
- Haftvermittelnd.
- Schnell trocknend.
- Herausragende Qualität.

Voranstrich für die Sensorvergussmasse DENSOLASTIC®-SV.

Die DENSO Group Germany steht seit einem Jahrhundert für Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit für Korrosionsschutz und innovative Dichtmittel. Der Erfolg der international führenden Unternehmensgruppe beruht auf der bereits 1927 patentierten Entwicklung der „DENSO-Binde“ – dem weltweit ersten Produkt für den passiven Korrosionsschutz von Pipelines. Seitdem setzt und garantiert die DENSO Group Germany mit technisch zukunftsweisenden Produkten höchste Qualitätsstandards. Dabei finden Forschung, Entwicklung und Produktion ausschließlich in Deutschland statt. In der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden realisieren unsere Mitarbeiter dauerhaft sichere und individuelle Lösungen.

Produktbeschreibung

DENSOLASTIC®-SV Primer ist ein Kontaktflächen aufgetragen. Minuten. Der Primer dient als Grundlage Voranstrich (Primer) für die Vorbehandlung Nach dem Auftrag beträgt die Abluftzeit bei für die Vergussmasse **DENSOLASTIC®-SV**. von Asphalt- bzw. Betonflanken. +23 °C/+73,4 °F beträgt etwa 30–60 Der Primer wird mit einem Pinsel auf die

Typische Materialeigenschaften

Eigenschaften	Einheit	Typischer Wert
Dichte (bei +20 °C / +68 °F)	g/cm ³	ca. 1,0
Farbe	-	schwarz
Flammpunkt	°C / °F	ca. +28 / +82,4
Siedepunkt	°C / °F	> +120 / +248

Lagerung und Lieferform

DENSOLASTIC®-SV Primer kühl und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt trocken lagern. Im verschlossenen beachten. Originalgebilde ist das Material unter den genannten Lagerbedingungen mindestens 6 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.

Produktname	Gebindeform	Artikelnummer	Inhalt
DENSOLASTIC®-SV Primer	Flasche	102 02 389	1,0 Liter



www.denso.de

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217
www.denso.de | info@denso.de

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung übernommen.

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso.de finden.

08.2016