



CERT

# DIN-DVGW type examination certificate

## DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NG-5180CP0056**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	two-tape corrosion prevention coating with primer
<b>Model</b> <i>Modell</i>	DENSOLEN®-AS30/-R20MP
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	type testing: 13/182/5180/1 from 27.02.2014 (EBI) laboratory control test: 19/035/5180/08 from 11.04.2019 (EBI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Date of Expiry / File No.** 27.02.2024 / 19-0368-GNV  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

28.06.2019 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
DENSOLEN®-AS30/- R20MP	stress-class: B permanent operating temperature: up to +50 °C designation according to standard: Coating EN 12068-B 50	

**Hints of Utilization / Remarks*****Verwendungshinweise / Bemerkungen***

application: cold applied corrosion protection coating in 4 layers (2/2) to be wrapped on the primer "HT"

