

TOK®-SK Primer

Информация о продукте



Особые преимущества:

- ✓ Однокомпонентная.
- ✓ Возможно нанесение распылением.
- ✓ Прозрачная.
- ✓ Проверена и проведен независимый контроль согласно нормативу TL/TP Fug-StB.

Синтетическая грунтовка для битумных стыковочных лент TOK®-Band SK, TOK®-Band SK Drain, TOK®-Band SK N2, TOK®-Band A и TOK®-Riegel

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание

TOK®-SK Primer представляет собой синтетическую грунтовку для предварительной обработки грани стыков из асфальта, бетона и чугуна (стали).

Грунтовка имеет такую низкую вязкость, что может наноситься вручную с помощью кисти или посредством распылителя.

TOK®-SK Primer была проверена

согласно нормативу TL/TP Fug-StB в составе **системы** с нашими битумными стыковочными лентами **TOK®-Band SK, TOK®-Band SK Drain, TOK®-Band SK N2, TOK®-Band A и TOK®-Riegel** и отвечает требованиям этих стандартов.

Для лент **TOK®-Bänder (SK, N2 и A)** использование грунтовки необязательно, поскольку эти

битумные стыковочные ленты отвечают требованиям стандартов и без грунтовки. В случае необходимости адгезию можно улучшить с помощью **TOK®-SK Primer**. Практически бесцветная грунтовка позволяет выполнить чистое нанесение без загрязнений, даже на бетонных гранях.

Типичные характеристики продукта

Цвет	-	желтовато-прозрачный
Плотность (при +20 °C / +68 °F)	г/см ³	ок. 0,8
Содержание твердых частиц	Вес. %	ок. 32
Температура вспышки	°C / °F	- 18 / -0,4 (DIN 51755)
Расход (в зависимости от основания)	л/м ²	в ср. ок. 0,3

Нанесение

Общие замечания по использованию

Стыковочную ленту и грунтовку следует наносить только в сухую погоду и при температуре поверхности обрабатываемой грани более 0 °C (> +32 °F).

При проведении работ в условиях, выходящих за рамки указанного температурного диапазона, требуются дополнительные меры.

Подготовка стыков

В качестве контактной поверхности может выступать асфальт, бетон и сталь.

Контактные поверхности должны быть высушены и очищены от загрязнений, посторонних частиц и веществ, препятствующих адгезии. Поверхности с покрытием при необходимости подготавливаются дополнительно, например, за счет увеличения стыков или с помощью шлифования. Подробная информация о размерах поперечного сечения стыка и подходящих подкладках содержится в последней версии норматива **ZTV Fug-StB**.

После надлежащей подготовки граней контактные поверхности

обрабатываются грунтовкой **TOK®-SK Primer** по всей поверхности.

Грунтовка может наноситься кистью или распылителем.


Время высыхания нанесенной грунтовки зависит от погодных условий. **TOK®-SK Primer** должна быть сухой на ощупь, что можно проверить быстрым касанием пальцем. После высыхания грунтовки в течение 2 часов необходимо нанести битумную стыковочную ленту. В противном случае не гарантируется необходимая адгезия с гранью.

Информация для заказа и упаковка

TOK®-SK Primer необходимо хранить в сухом прохладном помещении.

При соблюдении этих условий срок хранения материала в закрытой оригинальной упаковке составляет не менее 3 лет с даты выпуска.

Следует соблюдать рекомендации в паспорте безопасности.



Название продукта	Арт. №	Упаковочные единицы
TOK®-SK Primer	100 71 930	Банка 0,5 л, по 4 банки в коробке (2,0 л)
TOK®-SK Primer	101 18 619	Ведро 5,0 л

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Наша информация о продукте, рекомендации по применению и другие публикации составлены по лучшему разумению и соответствуют уровню наших знаний на момент печати. Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы не несем никакой ответственности за ошибочную или непредоставленную консультацию. Пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и возможность его применения. Если не указано иное, все названные марки являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по крайней мере, в Германии.

Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com. Это перевод оригинальной немецкой информации о продукте. В случае расхождений или разногласий, возникающих при толковании, решающим является немецкий текст соответствующей немецкой информации о продукте, доступной на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.