



## Produktinformation

### Besondere Vorteile

- dauerplastisch
- Tieftemperatur-beständig
- bewährter Korrosionsschutz



# DENSO-Masse KW

Plastische, spachtelbare Korrosionsschutzmasse auf Petrolatumbasis für die Anwendung in der Kältetechnik.

## Verwendung

DENSO-Masse KW wird als Korrosionsschutz bei Rohren und Anlagen der Kältetechnik eingesetzt. DENSO-Masse KW dient zum Ansetzen von kältedämmenden Materialien in der Form von Halbschalen, Segmenten oder Platten.

DENSO-Masse KW ist eine mit Mineralstoffen und Polymeren vergütete Korrosionsschutzmasse von salbenartiger Konsistenz.

Durch ihre Rezeptur ist die Masse speziell auf die Kältetechnik abgestimmt.

DENSO-Masse KW benetzt die zu schützende Metalloberfläche und verhindert den Zutritt von Feuchtigkeit.

DENSO-Masse KW stellt keine Verklebung zwischen Metall und Dämmmaterial her – Anlagenteile und Rohre bleiben zugänglich.

Farbe	Weiß, cremefarbig
Konsistenz	Salbenartig
Verarbeitungstemperatur:	
Umgebung	-10 °C bis +50 °C
Rohroberfläche	-10 °C bis +30 °C
Masse	-10 °C bis +30 °C
Betriebs-temperatur:	
	-100 °C bis +30 °C
	Kurzfristig + 60 °C

## Verarbeitung

Mit einem Spachtel die Masse in die Auskehlung von Halbschalen oder Segmenten streichen, bzw. auf die zu fixierende Seite der wärmedämmenden

Isolierplatten und ihre Verbindungsfläche auftragen. Die auf diese Weise vorbehandelten Dämmungen unter leichtem „Anreiben“ auflegen.

Anschließend die auf der Rohrleitung befindliche Halbschalen mit DENSO-Band 040, bzw. DENSOLEN-Band PE3 mit 50% Überlappung umwickeln.

## Bedarf, Lieferform

Die Bedarfsmengen hängen stark vom gewähltem Dämmmaterial ab, z.B. bei Styropor 1-1,5 kg/m<sup>2</sup>.

DENSO-Masse KW in Eimern von 12,5 kg netto. DENSO-Band 040 /

DENSOLEN-Band PE3 in Rollen von 50 und 100mm Breite

### DENSO GmbH

Postfach 150120 • D-51344 Leverkusen  
Tel. +49-(0)214-2602-0 • Fax +49-(0)214-2602-217  
www.denso.de • info@denso.de

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.  
Nr. 03 Stand 06/08 DENSO-Masse KW